



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 7/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Urządzenia do chodzenia po dachach pochyłych budynków - system RAPID:

System RAPID - pomosty Typ A: 250x500, 250x600, 250x800, 250x1000, 250x1200, 250x1500, 250x2000, 250x2500, 250x3000 mm

System RAPID - stopnie wąskie 240x170 mm

Kompletowane z elementów systemu:

System RAPID - Podest pomostu

System RAPID - Wspornik uniwersalny pomostu,

System RAPID - Podest stopnia wąskiego

System RAPID - Wspornik stopnia wąskiego

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Urządzenia do chodzenia po dachu mocowane na stałe do konstrukcji nośnej dachów pochyłych o nachyleniu od 18° do 55°, do stania lub chodzenia w trakcie kontroli, konserwacji i naprawy urządzeń znajdujących się na dachu.

3. Producent:

**ZPHU WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław
www.wa-bis.com.pl**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3.**

5. Norma zharmonizowana:

EN 516:2006 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia do chodzenia po dachu. Pomosty stopnie szerokie i stopnie wąskie

Instytutu techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski, 61-819 Poznań, ul. Taczaka 12, nr notyfikacji 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 1	Pkt. 7.1 EN 516:2006
Reakcja na ogień	Klasa A1	Pkt. 7.3 EN 516:2006 oraz Decyzja KE 2000/605/WE
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	Klasa B _{roof}	Pkt. 7.3 EN 516:2006 oraz Decyzja KE 2000/553/WE
Trwałość wytrzymałości mechanicznej	Spełnia wymagania	Pkt. 5 EN 516:2006

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Waldemar Wata – Właściciel**

Łany, dn. 20.05.2019