

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 43/2325/2022**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Taśma butylowa IIR/PIB
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **IIR/PIB**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Taśmy butylowe są przeznaczone są do uszczelniania połączeń pokryć dachowych oraz do uszczelniania połączeń pokryć dachowych z elementami przechodzącymi przez pokrycie dachowe. Taśmy butylowe są stosowane w połączeniach dachówek ceramicznych lub betonowych oraz blach stalowych, aluminiowych, ołowianych lub miedzianych (z powłoką lakierową lub bez powłoki).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
**Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT- 2022/2325 wydanie 1 pt.: „ Akcesoria dachowe WA-BIS do wentylowania i wykończenia dachu”
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej,
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|--|-------|
| Maksymalna siła rozciągająca N | ≥ 1,0 | |
| Wydłużenie względne przy maksymalnej sile rozciągającej % | ≥ 15 | |
| Wodoszczelność przy ciśnieniu 50 kPa w czasie 24H | Brak przecieków | |
| Wytrzymałość złącza ścinanie N/50 mm <ul style="list-style-type: none"> • podłoże aluminiowe– taśma butylowa -dachówka ceramiczna • podłoże aluminiowe– taśma butylowa -dachówka cementowa • podłoże ołowiane– taśma butylowa -dachówka ceramiczna • podłoże ołowiane– taśma butylowa -dachówka cementowa • podłoże miedziane– taśma butylowa -dachówka ceramiczna • podłoże miedziane– taśma butylowa -dachówka cementowa | ≥ 150 ≥ 150 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 170 ≥ 170 | |
| Wytrzymałość złącza na oddzieranie N/50 mm <ul style="list-style-type: none"> • podłoże aluminiowe– taśma butylowa -dachówka ceramiczna • podłoże aluminiowe– taśma butylowa -dachówka cementowa • podłoże ołowiane– taśma butylowa -dachówka ceramiczna • podłoże ołowiane– taśma butylowa -dachówka cementowa • podłoże miedziane– taśma butylowa -dachówka ceramiczna • podłoże miedziane– taśma butylowa -dachówka cementowa | ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 60 | |

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: Waldemar Wata – Właściciel

Łany, 2022.12.12

