



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 45/7613/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Sznury kleju butylowego BFC 841

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Sznur BFC 841-d**, gdzie d- średnica sznura

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Sznury kleju butylowego przeznaczone są do zabezpieczania połączeń pokryć dachowych z takimi elementami jak: kominy, maszty, kosze dachowe, okna dachowe, świetliki, wylazy dachowe, przewody wentylacyjne, przed wnikaniem zanieczyszczeń, kurzu i śniegu. Są stosowane w połączeniach dachówek ceramicznych lub betonowych oraz blach stalowych, aluminiowych, ołowianych lub miedzianych (z powłoką lakierową lub bez powłoki)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna nr AT-15-7613/2016 pt.: „ Akcesoria dachowe WA-BIS” wydana w 2016r. przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Wyroby bez wad wykonania takich jak naderwania, pęcherze, zanieczyszczenia, pory i jakichkolwiek innych niejednorodności	
Średnica sznura [mm]	$(2,0 \div 10,0) \pm 10\%$	
Gęstość [kg/m ³]	$1,65 \pm 0,05$	
Wytrzymałość na oderwanie od podłoża pod kątem 90°	$\geq 3 \text{ N/cm}$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Waldemar Wata – Właściciel

Łany, 2019.05.20