



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 8/7613/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Taśmy kalenicowe DachClimatic®

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **DachClimatic® - S**, gdzie S - szerokość taśmy

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Taśmy kalenicowe przeznaczone są do dachów spadzistych krytych dachówkami ceramicznymi lub betonowymi oraz blachą płaską, dachówkową lub trapezową, do wentylowania i uszczelniania pokrycia dachowego w obszarze kalenicy przed insektami oraz nawiewem śniegu i wody. Taśmy układane są na łacie kalenicowej dachów krytych dachówką pod gąsiory. Mogą być stosowane również na skośnej łacie kalenicowej. Powinny być przymocowane do łąty przy pomocy gwoździ lub zszywek. Boki taśmy w miejscach pasków z klejem powinny być przyklejone do dachówek po ich uprzednim uformowaniu do kształtu dachówki lub blachy.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna nr AT-15-7613/2016 pt.: „Akcesoria dachowe WA-BIS” wydana w 2016r. przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiały	Blacha EN AW 1200. Tkanina PP grubość 0,5 mm / 230 g/m². Klej butylowy	
Kształt	Zgodny z Rys.8 AT-15-7613/2016	
Wymiary i odchyłki wymiarowe [mm]	Długość: 5000 ± 1% Szerokość: 240, 310, 350, 370, 390±3% Grubość: 0,12 ± 10%	
Wygląd zewnętrzny	Brak wad wykonania takich jak naderwania, zgniecenia, uszkodzenia powłoki	
Powłoka lakierowa poliestrowa o grubości	≥ 10 μm	
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża	Stopień 0	
Wytrzymałość na oderwanie od podłoża pod kątem 90°	≥ 3 N/cm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Waldemar Wata – Właściciel
Łany, 2019.05.20