



**NATIONALEN LEISTUNGSERKLÄRUNG  
16/7613/2018**

1. Name und Handelsname des Produktes: **FIRSTBAND DACHROL**
2. Typ-Bezeichnung des Bauprodukts: **DACHROL-S**, wo S- breite
3. Den beabsichtigten Gebrauch oder die Verwendung:  
**Kamm-Streifen sind für geneigte Dächer abgedeckt keramische Dachziegel oder Beton und Blech flach, Dachziegelblech oder Trapezbleche, für Lüftung und Abdichtung des Daches in den Grat gegen Insekten und voller Schnee und des Wassers. Die Bänder werden auf dem Dach Fliesen bedeckt die geriffelten Patch unter den Ballons. Kann auch auf einer Schräge geriffelte verwendet werden. Der Patch mit Nägeln oder Klammern beigefügt werden. Die Seiten des Bandes in der Umgebungsleiste mit Kleber sollte nach ihrer früheren Bildung an die Form von Fliesen oder Blech auf die Fliesen geklebt werden.**
4. Name und Anschrift des satzungsmäßigen Sitzes des Herstellers und dem Ort der Herstellung des Produkts:  
**Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Watt Ul. Polna 3, 42-445 Szczekociny.  
Produktion: Łany 66, 28-330-Wodzisław**
5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten ist berechtigt: **keine**
6. Die nationalen Systeme zur Bewertung und Überprüfung der leistungsbeständigkeit: **4**
7. Nationalen technischen Spezifikationen:  
**Bauaufsichtliche Zulassung keine AT-15-7613/2016 "Zubehör WA-biz" veröffentlichte im Jahr 2016, vom I Bautechnik Institute, 00-611 Warszawa Ul. Filtrowa 1.**
8. Erklärt dieEigenschaften:

Wesentliche Merkmale Das Bauprodukt	Erklärte Leistung	Aufmerksamkeit
Materialien	Blech EN AW 1200. PP-Gewebe-Stärke 0,5 mm/220 g/m <sup>2</sup> . Die selbstklebenden Butyl-	
Forme	Gemäß Abb. 16 AT-15-7613/2016	
Abmessungen und Abweichungen in den Abmessungen [mm]	(D)Länge: 5000 ± 1 % Breite: 240, 310, 350, 370, 390 ± 3 % Dicke: 0.12 ± 10 % von den	
Äußeres Erscheinungsbild	Der Mangel an Kunstfertigkeit wie zerrissen, zermalmt, Schäden Sie an der Beschichtung	
Dicke Polyester einbrennlackiert	≥ 10 µm	
Widerstand-Beschichtung auf der Oberfläche lösen.	Die Ratevon 0	
Widerstand gegen die Loslösung von der Oberfläche für 90 °	≥ 3 N/cm	

Die Leistung des oben genannten Produktes sind kompatibel mit allen aufgeführten in Feld 8 der erklärten Leistung. Diese nationalen Leistungserklärung ergeht gemäß Gesetz vom 16. April 2004, der Bauprodukte unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet: Waldemar Wata – Besitzer

Łany,2018.02.01