



Kosz dachowy POD-WBS

Odpowiednio wyprofilowana, gotowa obróbka pozwalająca odebrać i odprowadzić wodę opadową ze stykających się połaci.

Wykonana z lakierowanej hutniczo blachy aluminiowej grubości 0,58 mm.

Sposób montażu:

- układać na konstrukcji z łąt,
- montaż rozpocząć od dołu,
- równo zagiąć boczne krawędzie wzdłuż linii przygięcia,
- uformować odpowiednio środkową linię zagięcia,
- pierwszy kosz dostosować tak by umożliwić łatwy spływ wody do rynny,
- ułożyć kosz ustawiając środkową linię zagięcia zgodnie z osią koszową,
- zamocować kosz do konstrukcji drewnianej za pomocą wkrętów,
- następne elementy nakładać, doginając, osiując i mocując jak wyżej, z 20 cm zakładem,
- ostatni kosz dopasować tak by zapewnić pełną szczelność w połączeniu z pokryciem,
- boczne krawędzie kosza uszczelnić naklejając samoprzylepne kliny uszczelniające lub taśmę rozprężną, tak by były przykryte elementami pokrycia.

Warunki montażu:

- brak ograniczeń

Warunki przechowywania:

- na składowiskach zadaszonych.