



Taśma rozprężna

Element samoprzylepny wykonany z elastycznej nasączonej pianki poliuretanowej, przeznaczony do zabezpieczenia połączenia kosza dachowego z pokryciem dachowym oraz kołnierzy okien i wyłazów dachowych przed przedostawaniem się owadów, liści i innych zanieczyszczeń oraz nawiewaniem śniegu. Produkt może być stosowany do wszystkich rodzajów pokryć.

Sposób montażu:

- dobrać odpowiednią wysokość rozprężenia taśmy (w zależności od odległości pomiędzy pokryciem a obróbką);
- zdjąć przekładkę zabezpieczającą i dokładnie przykleić na brzegu kosza przed jego zagięciem

Warunki montażu:

- temperatura zewnętrzna powyżej +5°C;
- powierzchnia klejona musi być sucha, nieoszlifowana, niezabrudzona i odtłuszczona;

Warunki przechowywania:

- na składowiskach suchych i zadaszonych;
- unikać silnego nasłonecznienia i długotrwałej wysokiej temperatury.

Stosowanie powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta.